THUNDERBIRD

CONFIGURAR THUNDERBIRD PARA TRABAJAR CON LA AUTENTICACIÓN MODERNA CON CUENTAS POP/IMAP

En Thunderbird no podemos configurar la cuenta en modo Exchange, por ello han incluido la autenticación moderna, para que desde este cliente de correo se pueda trabajar con cuentas en IMAP y en POP. Para configurar las cuentas con la autenticación moderna debemos seguir los siguientes pasos:

1- Primero tenemos que cambiar la configuración de entrada de correo. Accedemos a la aplicación Thunderbird instalada en el equipo y abrimos el menú con la configuración de la cuenta: "Herramientas - Configuración de cuenta".

Tenemos que modificar los campos "Nombre de usuario" y "Método de identificación". **Primero** tenemos que elegir la opción "OAuth2" del desplegable y como **segundo** paso tenemos que cambiar su identificador+subdominio por su dirección de correo electrónico.

✓ № demo2@prueba.uned.es	Configuración del servidor	
Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo no deseado Espacio en disco	Tipo de servidor: Servidor de correo POP Nombre del servidor: outlook.office365.com Nombre de usuario: demo2@prueba.uned.es	Puerto: 995 🗘 Predet.: 995
Cifrado extremo a extremo Acuses de recibo	Configuración de seguridad	
✓ ➡ Carpetas locales	Seguridad de la conexión: SSL/TLS 🗸	
Correo no deseado Espacio en disco	Método de identificación: OAuth2 V	
Servidor de salida (SMTP)	Configuración del servidor	
	Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar	
	✓ Buscar nuevos mensajes cada 10 minutos	
	Descargar automáticamente los mensajes nuevos	
	Descargar sólo los encabezados	
	✓ Dejar los mensajes en el servidor.	
	Eliminar mensajes del servid <u>o</u> r tras	
Qperaciones sobre la cuenta 🗸	✓ Hasta que yo los borre	

Veremos este mensaje, lo aceptamos y posteriormente solicitara reiniciar la aplicación como vemos en el siguiente pantallazo





Tras clicar la aplicación se va a reiniciar, pero al abrirse veremos el SSO de la UNED donde debemos poner su dirección y contraseña.



 2- Ahora tenemos que cambiar la configuración de salida de correo. Accedemos de nuevo a la zona de configuración de la cuenta: "Herramientas - Configuración de cuenta".
Hacemos clic en la columna de la izquierda sobre "Servidor de salida (SMTP)". Clicamos sobre el servidor de correo "smtp.office365.com" y clicamos en "Editar".

✓ ☞ demo2@prueba.uned.es Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones	Configuración del servidor de salida (SMTP) Al administrar sus identidades puede usar un servidor de esta lista seleccionándolo como servidor de sali usar el servidor predeterminado seleccionando en esta lista "Usar servidor predeterminado".	da (SMTP), o puede
Correo no deseado	Correo de la UNED - smtp.office365.com (Predeterminado)	Aña <u>d</u> ir
Espacio en disco		Editar
Acuses de recibo		
✓ ➡ Carpetas locales		Eli <u>m</u> inar
Correo no deseado		Establecer predet.
Servidor de salida (SMTP)		

Modificamos los campos "Nombre de usuario" y "Método de identificación" como en el paso 1. **Primero** tenemos que elegir la opción "OAuth2" del desplegable y como **segundo** paso tenemos que cambiar su identificador+subdominio por su dirección de correo electrónico y clicamos en "aceptar".

Servi	dor	SMTP
201 010	uoi	514111

Configuración								
Descripción:	Corr	eo de la UNED]			
Nombre del <u>s</u> ervidor:	smtp.office365.com							
<u>P</u> uerto:	587 Predeterminado:587							
Seguridad e identificación								
Seguridad de la co <u>n</u> exión:		STARTTLS	\sim					
Método de identificación:		OAuth2	\sim					
No <u>m</u> bre de usuario:		demo2@prueba.uned.es						
			Aceptar	Cancelar				
					1			

3- Para finalizar debemos salir de Thunderbird y volver a entrar y observar si puede enviar y recibir correos.